

Fenomastic Güzel Evim Mineral Şeffaf Koruyucu

Ürün tanımı

Tür

Doğal mat bir görünüm ve uzun ömürlü dayanım sunan şeffaf koruyucudur.

Tavsiye edilen kullanım

Duvara su sıçrama riski olan iç cephelerde son kat olarak uygulanmalıdır. Fenomastic Güzel Evim Mineral üzerine şeffaf koruyucu olarak uygulanabilir.

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	0.9 L
Parlaklık Derecesi	3
Genel tip	Akrilik emulsiyon
Hacimce katı madde	30 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	1,05
Kullanıma hazır karışım için UOB (VOC)	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/f):130 g/L 'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 2 g/l uçucu organik bileşik içermektedir

Uygulama bilgisi

Uygulama metodları

Pürüzsüz yüzeyler için Anza marka beyaz rulo ile duvardan tavana kadar tekbir yönde uygulanması tavsiye edilir. Tesa Sensitive isimli maskeleme bantı kullanılabilir.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Her kat için film kalınlığı

Önerilen tipik aralık

Kuru film kalınlıkları 30 - 38 µm

Yaş film kalınlıkları 100 - 125 µm

Film kalınlığı ortalama olarak hesaplanmıştır.

Teorik Yayılma Oranı 8 - 10 m²/l

Yayıma oranı, uygulanan film kalınlığına, tekstür tipine, yüzey gözenekliliğine, yüzey bozukluklarına, sıcaklığa ve uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.

Tiner

Su

Seyreltme

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmemelidir.

Uygulama sırasında ortam şartları

Uygulama sırasında hava ve yüzey sıcaklığı +10 °C'nin üstünde olmalıdır.

Kuruma süreleri

Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir. Tabloda verilen rakamlar aşağıdaki şartlara göre verilmiştir:

1. Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
2. Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
3. Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

23 °C

Yüzey Kuruması

1 saat

**Suya maruz kalma için kuruma/
kürlenme**

4 haftalar

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Tavsiye edilen boya sistemi

Son kat

Fenomastic Güzel Evim Mineral Şeffaf Koruyucu : 1 kat

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Çeşitli

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.